


FLOOR – ΔΑΠΕΔΑ

Pool Tile Cleaner

Ισχυρό καθαριστικό πλακιδίων & σκληρών επιφανειών πισίνας



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ισχυρό όξινο καθαριστικό υγρό για αφαίρεση επικαθίσεων από τα τοιχώματα και τον πυθμένα της πισίνας. Αφαιρεί επικαθίσεις αλάτων, άλγη, βρύα από κεραμικά πλακάκια, εποξειδικά δάπεδα. Ζωντανεύει τα χρώματα της επιφάνειας. Κατάλληλο για εποχική και περιοδική συντήρηση όταν αδειάζει η πισίνα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Καθαρίζει δύσκολους λεκέδες από άλατα, βρύα, άλγη
- ✓ Συμπυκνωμένο, επιδέχεται αραιώση

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 1 λίτρο 6-8 m² επιφάνειας.
(διαλυμένο ή αδιάλυτο)

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Προετοιμασία επιφάνειας

1. Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από χώματα και λάσπες.
2. Σε νεοτοποθετημένες επιφάνειες με πλακάκια συνιστάτε η χρήση του υλικού μετά από 7-10 ημέρες.
3. Το υλικό επιδέχεται αραιώση έως 30% ανάλογα με την σκληρότητα των λεκέδων.

Εφαρμογή

1. Απλώστε το υλικό στην επιφάνεια και τρίψτε με σκληρή σκούπα ή σφουγγάρι και αφήστε για 3-5' λεπτά.
2. Για εποξειδικά δάπεδα θα πρέπει να αραιώσετε το υλικό με αναλογία από 10% έως 20% (Pool tile cleaner) και το υπόλοιπο με νερό.
3. Ξεβγάλετε μετά την χρήση με άφθονο νερό μαζεύοντας παράλληλα τα υπολείμματα.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ - ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ :

Πριν τη χρήση του υλικού συνίσταται η προληπτική δοκιμή του σε ένα μεμονωμένο πλακίδιο και σε σημείο που δεν είναι εμφανές για την αποφυγή θαμπάδων ή διαβρώσεων που παρατηρούνται σε σπάνιες περιπτώσεις.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ/ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Πλήρεις οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό και απόρριψη του προϊόντος, παρέχονται σε ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Μορφή- Χρώμα	Υγρό άχρωμο
PH	1.0-1.5
Οσμή	ακαθόριστη ερεθιστική-ελαφριά οσμή αρώματος
Συσκευασίες	1Lt, 5Lt, 20Lt
Αριθμός Καταχώρησης UFI	UK23-K84D-300T-CC2R

Ι.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

T: 210 5722872

F: 210 5786255

E: info@newline.gr

W: www.newline.gr



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες χρήσεως που περιέχει αυτό το τεχνικό φυλλάδιο (T.D.S.) είναι αποτέλεσμα της πολυετής έρευνας της εταιρείας, καθώς και της εφαρμογής του προϊόντος στη πράξη. Οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η εταιρεία δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως η ευθύνη βαρραίνει αποκλειστικά τον χρήστη σε περίπτωση αστοχίας.