

PLUMBING - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ**ΚΟΛΛΑ P.V.C****Διάφανη (Clear)****Για επαγγελματική χρήση****ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

Κόλλα βαρέως τύπου για πλαστικούς σωλήνες PVC ύδρευσης, αποχέτευσης και εξαρτημάτων. Αντέχει στη διαφορά θερμοκρασίας κρύου και ζεστού νερού, τους κραδασμούς και την παλαιώση. Η σταθερή και ιδανική πυκνότητα της επιτρέπει την πλήρωση των διάκενων των σωλήνων που παρουσιάζονται κατά το μοντάρισμα των εξαρτημάτων και έχει ως αποτέλεσμα την άρρηκτη συγκόλλησή τους. Δημιουργεί ισχυρότατο σύνδεσμο μεταξύ σωλήνων και εξαρτημάτων. Για ευκολία εφαρμογής διαθέτει ενσωματωμένο στο καπάκι ειδικό σφαιροειδές πινέλο που δεν μαδάει. Είναι κατάλληλη για συγκολλήσεις σωλήνων ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, βιομηχανικών σωλήνων ή sra, πισίνας, διατομής έως και Ø300mm και αντοχής στην πίεση έως 12atm.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:**Προετοιμασία επιφάνειας**

1. Καθαρίζουμε τα άκρα των σωλήνων που θα επιστρωθούν με κόλλα από σκόνες, λάδια και λίπη με ένα καθαρό πανί.
2. Απλώνουμε ένα ισόπαχο στρώμα κόλλας και στις δύο επιφάνειες χωρίς να χρονοτριβούμε (μέγιστος χρόνος αναμονής 2 λεπτά) και ενώνουμε τα προς συγκόλληση μέρη.
3. Φροντίζουμε τα τμήματα των σωλήνων να παραμείνουν σταθερά για τουλάχιστον 15 λεπτά.

4. Η τελική δοκιμή σε πίεση λειτουργίας θα πρέπει να γίνει μετά την πάροδο 24άρων ωρών.

5. Κλείνουμε καλά τη συσκευασία μετά τη χρήση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ :

1. Διατηρείται σε καλά κλισμένες συσκευασίες, σε σκιερούς χώρους μακριά από πηγή θερμότητας, για τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
2. Αποθηκεύστε το προϊόν στο ράφι με το πόμα προς τα κάτω (ανάποδα) έτσι ώστε να διατηρείται το προϊόν για μεγαλύτερο διάστημα.

**ΚΙΝΔΥΝΟΙ/ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ**

Πλήρεις οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό και απόρριψη του προϊόντος, παρέχονται σε ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:

Ανάλογα με τη διατομή των σωλήνων.

<u>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</u>	
Μορφή- Χρώμα	κολλώδες ρευστό διαυγές, γκρι, διάφανο
PH	μη εφαρμόσιμο
Οσμή	Διαλύτης
Συσκευασίες	250ml, 500ml
Αριθμός Καταχώρησης UFI	AQ6U-Q8KQ-H00J- SVKN

I. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

T: 210 5722872

F: 210 5786255

E: info@newline.gr

W: www.newline.gr



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες χρήσεως που περιέχει αυτό το τεχνικό φυλλάδιο (T.D.S.) είναι αποτέλεσμα της πολυετής έρευνας της εταιρείας, καθώς και της εφαρμογής του προϊόντος στη πράξη. Οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η εταιρεία δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη σε περίπτωση αστοχίας.